

# PENEBAR™ PRIMER

## SELLADOR DE JUNTAS

### DESCRIPCIÓN

PENEBAR™ PRIMER mejora la unión entre selladores preformados, como PENEBAR™ SW, y concreto, superficies que ayudan en el proceso de instalación. Convenientemente aplicado en el lugar de trabajo.

### APLICACIONES

PENEBAR™ PRIMER debe aplicarse al sustrato con brocha antes de instalar PENEBAR™ SW sellador de juntas preformado.

### INSTRUCCIONES DE USO

Cepille cuidadosamente todo el polvo y los escombros y aplique una capa de PENEBAR™ PRIMER en el área donde se colocará el sellador de juntas preformadas PENEBAR™ SW.

### DATOS TÉCNICOS

**Color:** naranja brillante

**Porcentaje de sólidos:** 20% mínimo

**Tipo de solvente:** agua

**Punto de inflamabilidad:** mínimo 200 ° F (93 ° C)

**Tiempo de secado a 77 ° F (25 ° C):** 10 minutos

**Tiempo de secado a 40 ° F (4 ° C):** 60 minutos

**Limpieza:** jabón y agua

**Cobertura por galón:** aproximadamente 400 pies cuadrados (37 m<sup>2</sup>)

sobre concreto colado mojado. La cobertura disminuye con el concreto seco.

**Sustratos apropiados:** Concreto, plástico, metal

**Min. Temperatura de almacenamiento:** 40 ° F (4 ° C)

No se permite congelar.

**Min. Temperatura de aplicación:** 20 ° F (-7 ° C)

Superficie cuando está seco: pegajoso.

### ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

PENEBAR™ PRIMER está disponible en cubos de 1 galón (3.8 L).

Cuando se almacena en un área cerrada y seca del suelo a una temperatura mínima de 45 ° F (7 ° C) en cubetas sin abrir y sin daños, la vida útil es ilimitada.

### INFORMACIÓN DE MANEJO SEGURO

Mantener fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de datos de seguridad para obtener información adicional.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para mayores instrucciones, métodos de aplicación alternativos, o información concerniente a la compatibilidad de Penetron con otros productos o tecnologías, contacte al Departamento Técnico de ICS Penetron Internacional Ltd de USA o Penetron México.

### GARANTÍA

PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar libres de defectos de material y se

ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de PENETRON INTERNACIONAL, LTD. se limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y en ningún caso seremos responsables por daños incidentales o consiguientes. PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación con ellos.

**PENETRON IC MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
Av. Circunvalación Poniente No. 33-B  
Int 201, Cd. Satélite  
Naucalpan de Juárez Edo. Mex.  
C.P. 53100  
Tel. + 52 (55) 5390-6166  
[www.penetron.mx](http://www.penetron.mx)